



SECURA

 2 mm

EN

Improve the acoustic comfort – good level of noise reduction in the room
For rooms with medium traffic intensity – high level of heavy load resistance
Material – XPS

DE






Verbessert den akustischen Komfort
 – gute Geschalldämmung
Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr
 – gute Druckspannung
Material – XPS

FR

Le gain en bruit aérien élevé, réduction du bruit dans la même pièce
Peut être utilisée dans des pièces de fréquentation moyenne
Matériau – XPS

PL

Poprawia komfort akustyczny
 – dobry poziom wyciszenia podłogi w pomieszczeniu
Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu
 – dobry współczynnik odporności na obciążenia
Materiał – XPS

Floor heating Fußbodenheizung Chauffage par le sol Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Thermischer Komfort Exigences thermiques Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustischer Komfort Confort acoustique Komfort akustyczny	Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Durabilité du sol Trwałość podłogi	Subfloor Untergrund Substrat Podłoże
				
-	m ² K/W up to 0,08	% up to 14	dB up to 20	kPa up to 90
				mm up to 1,0
				SD 0

			MIN. PL	EAN
16,5m ²	66 m ²	660 m ²	330 m ²	5905167748862

