



SECURA EXTRA

AQUASTOP SMART

3 mm

EN

Improve the acoustic comfort – high level of acoustic insulation
For rooms with medium traffic intensity – high level of heavy load resistance
3 in 1 – substrate with integrated Aquastop vapour barrier and tape
Material – XPS/PET

DE

Verbessert den akustischen Komfort
 – hohe Trittschalldämmung
Für Räumlichkeiten mit mittlerem Gehverkehr
 – gute Druckspannung
3 in 1 – Unterlage mit integrierter Aquastop
 Dampfbremse und Klebeband
Material – XPS/PET

FR

Le gain en bruit de choc élevé, réduction du transfert du bruit vers les pièces adjacentes
Peur être utilisée dans des pièces de fréquentation moyenne
3 en 1 – sous-couche avec le film pare-vapeur AQUA STOP intégré
Matériau – XPS/PET

PL

Poprawia komfort akustyczny
 – wysoki poziom izolacji akustycznej
Do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu
 – dobry współczynnik odporności na obciążenia
3 w 1 – podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną Aquastop i taśmą
Material – XPS/PET



Floor heating Fußbodenheizung Chauffage par le sol Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Thermischer Komfort Exigences thermiques Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustischer Komfort Confort acoustique Komfort akustyczny	Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Durabilité du sol Trwałość podłogi	Subfloor Untergrund Substrat Podłoże
	24°C			
–	m ² K/W	%	kPa	SD
–	up to 0,11	up to 12	up to 90	up to 2,0
–	up to 21	up to 21	up to 90	150

10m ²			MIN. PL	EAN
1,18 x 8,5 m (0,25 x 34)	–	270 m ²	270 m ²	5905167778838