



SECURA MAX

 6 mm

EN

Perfectly insulates the floor from cold – the highest level of thermal resistance
It levels the substrate very well – up to 5,0 mm
Improve the acoustic comfort – very high level of acoustic insulation
Material – XPS

DE






Die Unterlage isoliert den Boden vor Kälte hervorragend – der größte Wärmewiderstandswert
Es gleicht die punktuellen Unebenheiten sehr gut aus – bis 5,0 mm
Verbessert den akustischen Komfort – sehr hohe Trittschalldämmung
Material – XPS

FR

La sous-couche avec le coefficient thermique le plus élevé
Égalise très bien les irrégularités du sol – 5,0 mm
Le gain en bruit de choc très élevé, réduction du transfert du bruit vers les pièces adjacentes
Matériau – XPS

PL

Doskonale izoluje podłogę od zimna – najwyższy współczynnik oporu cieplnego
Wyrównuje punktowe nierówności podłoża – do 5,0 mm
Poprawia komfort akustyczny – bardzo wysoki poziom izolacji akustycznej
Material – XPS

Floor heating Fußbodenheizung Chauffage par le sol Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Thermischer Komfort Exigences thermiques Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustischer Komfort Confort acoustique Komfort akustyczny	Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Durabilité du sol Trwałość podłogi	Subfloor Untergrund Substrat Podłoże
	 m ² K/W	 %	 kPa	 SD
-	up to 0,19	up to 10	up to 90	0

			MIN. PL	EAN
0,79 x 0,59 m x 13	30 m ²	300 m ²	120 m ²	5905167748756

