

**ERDÉRT Szabvány 2005-1.m**

2008. július 16.

**Fózolt hajópadló és Íves faházprofil**

**Lucfenyő** (Picea spp.), **jegenyefenyő** (Abies spp.), **erdeifenyő** (Pinus sylvestris),  
**vörösfenyő** (Larix spp.), **duglászfenyő** (Pseudotsuga menziesii) **fafajok minősítése**

Fahibák	„A” osztály (Erdért)	„B” osztály (Erdért)
Göcsök	<p><i>Megengedettek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— egészséges benőtt göcsök a szélesség + 35 mm 20%-áig</li> <li>— részben benőtt, és kis részben benőtt göcsök (nem kieső) luc-, jegenye, erdei- és vörösfenyő esetén a szélesség + 50 mm 15%-ág</li> <li>— göcspótló dugók azonos fafajból legfeljebb 20 mm átmérőig</li> </ul> <p>—</p> <p><i>Nem megengedettek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kieső göcsök, korhadt göcsök és göcshelyek</li> </ul>	<p><i>Megengedettek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fekete tűgöcsök korlátlanul</li> <li>— egészséges benőtt és szárnyas göcsök a szélesség + 50 mm 20 %-áig</li> <li>— részben benőtt, benőtt és kis részben benőtt göcsök a szélesség + 50 mm 30%-áig</li> <li>— helyenként kieső göcsök, korhadt göcsök és göcshelyek 25 mm átmérőig</li> <li>— göcspótló dugók azonos fafajból</li> </ul>
Kiszakadt rost	<ul style="list-style-type: none"> <li>— göcsökkel: a göcsterület 20%-áig,</li> <li>— más helyeken: a legnagyobb göcsméret 20%-áig méterenként egy megengedett</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— göcsökkel: a göcsterület 50 %-áig</li> <li>— más helyeken: a legnagyobb göcsméret 50%-áig méterenként kettő megengedett</li> </ul>
Nyomott fa vetemedés	<i>Megengedett.</i> Ha a csap és a horony a teljes hosszban jól illeszkedik	<i>Megengedett:</i> Ha a csap és horony illeszthető
Gyantatáska	<p><i>Megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— helyenként, 2 mm x 25 mm-ig</li> <li>— 1 gyantatáska 5 x 50 mm- ig 1,5 méterenként</li> </ul>	<p><i>Megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— helyenként, 3 mm x 35 mm-ig</li> <li>— 5 gyantatáska, 6 mm szélesség és 1 méterenként a teljes hosszuk legfeljebb 150 mm</li> </ul>
Repedések, átmenő repedések, hajszálrepedések	<p><i>Megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— hajszálrepedés (alig látható)</li> <li>— a szélességnél nem hosszabb bütürepedés</li> </ul> <p><i>Nem megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— átmenő repedés és hajszálrepedés a színlapon</li> <li>— a színlapon az élig tartó repedés,</li> <li>— gyűrűs repedés</li> <li>— a teljes hosszon végigfutó repedés a hátlapon</li> </ul>	<p><i>Megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— hajszálrepedés a színlapon (legfeljebb 1,5 mm széles 400 mm hosszig)</li> <li>— a szélesség kétszeresénél nem hosszabb bütürepedés</li> </ul> <p><i>Nem megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— gyűrűs repedés</li> </ul>
Bél	<i>Megengedett</i> a hossz $\frac{1}{2}$ -ében, ha nem szélesebb 5 mm-nél	<i>Megengedett</i>
Színeltérés	Színlapon elszíneződés nélkül (elszíneződés a hátlapon elfogadott)	<i>Megengedett:</i> Színlapon a felület 20%-ban folt és sávalakban, vörös foltosodás és kékülés (elszíneződés a hátlapon korlátlanul)
Gombák okozta károsodás	<i>Nem megengedett.</i> Kivétel az elszíneződés (lásd a színeltéréseknél)	<i>Megengedett.</i> mint a színeltéréseknél
Rovarok okozta károsodás	<i>Nem megengedett</i>	Hátlapon helyenként <i>megengedett</i>
Tompaélűség	<i>Megengedett</i> , ha a csap háta és a horony még kapcsolódik	<i>Megengedett</i> , ha a csap háta és a horony még kapcsolódik a hossz $\frac{3}{4}$ részén
Kéregbenövés	<i>Megengedett:</i> helyenként 8 x 60 mm vagy ennek megfelelő mm <sup>2</sup> -ig	<i>Megengedett:</i> helyenként 15 x 80 mm Vagy ennek megfelelő mm <sup>2</sup> -ig

**Minőségi jelölés:**

A „B” minőséget el nem érő minőség jelölése „C”, de feleljen meg a faburkolatok felhasználási előírásainak.

**Szabad minőségi osztály** a vevővel történő külön megállapodás alapján.